

Охрана природы

ЗЕМЛИ

Общие требования к гидrolесомелиорации

ГОСТ
17.5.3.03—80Nature protection. Lands. General requirements for
forest hydromelioration

Дата введения 01.01.82

1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к гидrolесомелиорации на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда, из которого выделяют гидrolесомелиоративный фонд.

Стандарт распространяется на выбор объектов, проектирование и проведение гидrolесомелиоративных мероприятий.

Пояснения к терминам, применяемым в настоящем стандарте, даны в приложении.

2. Гидrolесомелиоративный фонд государственного лесного фонда включает:

избыточно увлажненные земли, на которых должны быть проведены гидrolесомелиоративные мероприятия;

избыточно увлажненные мелиорируемые земли, на которых проведены гидrolесомелиоративные мероприятия, требующие постоянного ухода с целью поддержания благоприятных условий охраны и рационального использования лесов.

3. Выбор объектов гидrolесомелиорации осуществляют с учетом:

рационального использования земель, лесов, вод, фауны, флоры;

сохранения заповедников, заказников, памятников природы, создания национальных парков, экономических факторов.

4. Гидrolесомелиоративный фонд определяют по границам выделов избыточно увлажненных земель и наносят на лесоустроительные планы.

5. Гидrolесомелиоративные мероприятия проводят в зависимости от установленного деления на группы лесов (см. таблицу).

Группа лесов	Цель гидrolесомелиорации	Гидrolесомелиоративные мероприятия
I и II группы за исключением территорий государственных заповедников, заказников, памятников природы, национальных парков	Повышение продуктивности леса, интенсификация полезных функций леса и лесного хозяйства	Создание систематической осушительной сети на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда
III группа	Создание и улучшение условий доступности и освоения лесов для интенсификации лесного хозяйства	Создание выборочной осушительной сети на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда в один или в два этапа. Первый этап: прокладываются проводящие и оградительные каналы. Второй этап: прокладываются регулирующие каналы

6. Гидrolесомелиоративные мероприятия не проводят на землях государственного лесного фонда, не подлежащих лесохозяйственному освоению в соответствии с очередным лесоустройством.

7. Система гидrolесомелиоративных мероприятий должна включать следующие функциональные части: мелиоративную, транспортную, эксплуатационную, противопожарную, биотехническую.

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Термин	Определение
Гидролесомелиорация	Комплекс мероприятий, проводимых на избыточно увлажненных землях государственного лесного фонда, направленных на улучшение использования природных ресурсов и охрану природы посредством регулирования водного режима земель
Избыточно увлажненные земли	Болота и заболоченные земли государственного лесного фонда, сформировавшиеся в условиях постоянного или временного переувлажнения, характеризующиеся болотными и заболоченными органическими и минеральными почвами
Гидролесомелиоративный фонд	Избыточно увлажненные земли государственного лесного фонда, характеризующиеся пониженной производительностью вследствие избытка влаги
Систематическая осушительная сеть	Каналы, размещенные равномерно по всей осушаемой площади
Выборочная осушительная сеть	Каналы, размещение которых определяется целевым назначением гидролесомелиоративных мероприятий

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.08.80 № 4368
- 2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- 3. Ограничение срока действия снято** по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)
- 4. ПЕРЕИЗДАНИЕ**