



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ**

**ГОСТ 1136—81**

**Издание официальное**

5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ****Определение сортности**

Knitted underwear articles.  
Determination of grade

**ГОСТ**  
**1136—81**

ОКП 84 1000

Срок действия

до 01.07.82до 01.07.92**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на бельевые трикотажные изделия и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, прикладным материалам должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—81, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

Сорт изделия определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида полотна и производственно-швейных пороков в соответствии с табл. 1 и 2.

4. Изделия просматривают на столе с лицевой стороны в расправленном виде без натяжения.

Таблица 2

Наименование швейно-производственного порока	Размер порока, см., не более, в изделии	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Разная длина: длинных рукавов, боковых швов, плечевых швов (сгибов), пройм (в изделиях без рукавов), сторон парных деталей (кокетка комбинаций, верхняя часть купальных костюмов)	1,0	1,5 (для длинных рукавов — 2,0)
коротких рукавов, концов воротника, напульсников, манжет	0,5	1,0
2. Разная ширина: рукавов, ножек (у низа ластовиц) напульсников, манжет	1,0 0,5	1,5 1,0
3. Несимметричность: вытачек, складок и рельефов сторон изделия, бретелей перекос воротника, отклонение планки и переднего разреза от средней линии изделия, разное расстояние между петлями	1,0 0,5	1,5 1,0
4. Отклонение строчки от конструктивной линии: при подшивке верха и низа изделия, вшивка резиновой тесьмы при отстрочивании воротника (горловины), планки, борта и других деталей	0,5 0,3	1,0 0,5
5. Несовпадение полос рисунка заметное: шов спинки, полки	Не допускается	Допускается
яркие детали	Не учитывается	
6. Смещение: куружев, манжет, баск, ханта при стачивании продольных швов в месте их соединения с полотном при высоте зубца кружева свыше 1,0 см	0,5 1,0	1,0 1,5
7. Несовпадение соединительных швов: при втачивании рукавов, манжет, напульсников, оборки кружев, по шаговому шву	1,0	1,5

## Примечания:

- Порок «явная прорубка» определяют по ГОСТ 26006-83
- Перекос воротника измеряют от плечевых швов сложенного изделия до края воротника.
- В изделиях при полном совпадении начала и конца плоского шва порок «заход» не учитывается.
- В изделиях 1-го и 2-го сортов не учитывается несовпадение начала и конца плоского шва до 0,5 см (при условии соблюдения требований ГОСТ 10399-87).

4. В изделиях не учитываются при подсчете общего количества пороков: пороки, перечисленные в пунктах 1—7 размером до 0,5 см включительно; прохваты на лицевой стороне при подшивке изделий на машине двухниточного краеобметочного шва до 0,3 см; нарушение структуры шва с сохранением целостности нити (один случай в одном шве).

5. При несоответствии цвета швейных ниток и прикладных материалов, предусмотренных утвержденным образцом-эталоном, конфекционной картой и технической документацией на изделие, изделие относят ко 2-му сорту.

В изделиях 1-го сорта светлых тонов допускается производить пошив белыми пяtkами и пягтями, кроме строчек, видимых с лицевой стороны (пришив кружев, аппликаций, канта, отделочных строчек и других).

6. В изделиях не допускаются:  
прорубка;  
образование складки швом;  
незахват шва;  
перекос шва от края сложенного изделия размером более 2,0 см (измерение производят по низу изделия).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

### ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук (руководитель темы); Н. А. Мазурин; Г. Н. Антонова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. № 1684**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 1136—81**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обоснование № 1.1.1. на который даны ссылки	Номер пункта
ГОСТ 15 007—81	2
ГОСТ 10399—87	3
ГОСТ 26006—83	3

**5. Срок действия продлен до 01.07.92 Постановлением Госстандарта от 19.09.86 № 2722**

**6. ПРЕИЗДАНИЕ [ноябрь 1988 г.] с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1986 г., декабре 1987 г., августе 1988 г. (ИУС 12—86, 3—88, 12—88).**

Редактор *Т. В. Смыка*  
Технический редактор *Э. В. Михай*  
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 23.03.89 Подп. в печ. 24.05.89 1,0 усл. л. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,70 уч.-изд. л.  
Тир. 10 000 Цена 5 к.

---

Орган «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Дареус и Гирено, 39. Зав. 980.

**С. 2 ГОСТ 1136—81**

5. В изделиях 1-го сорта допускается не более четырех различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти (для изделий, предназначенных для военнослужащих, — не более четырех) производственно-швейных пороков, указанных в табл. 1 и 2 для изделий 1-го сорта.

В изделиях 2-го сорта допускается не более трех различных пороков внешнего вида полотна и не более пяти производственно-швейных пороков, указанных в табл. 1 и 2 для изделий 2-го сорта.

При наличии в изделии пороков 1 и 2-го сортов изделие относится ко 2-му сорту, при этом в общей сложности в изделии 2-го сорта должно быть не более восьми пороков.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Сортность комплектных изделий устанавливают по изделию комплекта наивысшего сорта.

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению. Измерение пороков производят линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.

В изделиях из полотен, обладающих свойством к образованию затяжек, допускается производить измерение пороков мягким сантиметром.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. При определении сортности все части и детали изделий подразделяют на открытые и закрытые. На закрытых частях и деталях пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные пороки, предусмотренные табл. 1 и 2, не учитываются, кроме обрыва нити и пряжи.

9. К закрытым частям и деталям изделий относят невидимые во время носки:

ластовицу, внутреннюю сторону отложного воротника, карманов, клапанов;

части изделий, закрытые отдельными деталями;

нижнюю часть мужских сорочек, морских фуфаек, маек, предназначенных для ношения с заправкой в брюки, на расстоянии  $\frac{1}{3}$  длины от низа изделия;

подкладку бюстгалтера купальных костюмов и изнаночную сторону в изделиях из непросвечивающегося полотна, кроме затыльника фуфаек;

нижнюю часть рукавов на расстоянии  $\frac{1}{3}$  длины рукава от линии проймы.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

10. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основными потребителями или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

- 11, 12. (Исключены, Изм. № 2).  
13. (Исключен, Изм. № 3).

Таблица 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пружин и нитей	Количество или размер порока не более			
			и белевых наливок		в кулачных наливках	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	2-го сорта	2-го сорта
1. Утолщения и утонения заметны от: изогнутых пружин и ните- й по линейной плот- ности, вработки узлов, см	Все виды полу- чен	Прижка и нить из всех видов во- локон, кроме хло- риновой пряжи	Не допус- каются менее 0,5	Допуска- ются боя- жется	Не допус- каются менее 0,5	Допуска- ется боя- жется
		Хлориновая пря- жа	Не допус- каются уто- чняется уточ- нения. до- выводятся взыскания	Допуска- ются уто- чняются уточ- нения. до- выводятся взыскания	—	—
		Нить из синте- тических волокон (текстурирован- ная нить)	Не допус- каются	5,0	Не допус- каются	5,0
2. Утонение от: образования групповых зас- мечательных волокон, в общей сложности, см	Все виды полу- чен	Прижка и нить из химических во- локон	—	—	То же	8,0
		пестровязаное и одноцветное	5,0	10,0	>	8,0
		Основополагают: пестровязаное и одноцветное кулирное	Не допус- каются	10,0	—	—
		образова олиев нити, в общей сложности, см	Прижка и нить из всех видов во- локон	Не допус- каются	5,0	Не допус- каются
			То же	3,0	То же	2,0
			—	—	—	2,0

Продолжение табл. I

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи в нитей	Количество или размер изеленок				2-го сорта	1-го сорта	В купальных изделиях
			1-го сорта	2-го сорта	Одного	Не допускается			
3. Восстановление петельной структуры; поднятые петли с зажимом, случайно крепленные, смешаны с химическими волокнами и нитями	Кулирное футерование, кроме пластиковой нити, различного цвета	Праяжа из натуральных волокон каотив в смеси или в сочетании с химическими волокнами и нитями	1/е долгус каотив	1/е долгус	Одного	Не допускается	—	—	Не допускается
		Праяжа из нити из всех видов волокон, кроме основового (всего лонного)	Праяжа из натуральных волокон каотив в смеси или в сочетании с химическими волокнами и нитями	Одного из группового до трех петель или двух однотипных	Трех одиночных или групповых до трех петель или двух одиночных	Одного из группового до трех петель или двух одиночных	—	—	Трех одиночных или групповых до трех петель или двух одиночных
	Все виды полотен, смешаны с химическими волокнами и нитями	Все виды полотен	Праяжа из натуральных волокон каотив в смеси или в сочетании с химическими волокнами и нитями	1/е долгус каотив	1,5	Не допускается	—	—	1,0
4. Сброс петли, слущая	Вразброс	Основоположное (вертелочноное)	Праяжа из нити из всех видов волокон	To же	0,5	To же	0,5	—	—
				Хлорированный пряжка	•	1,0	—	Шесть одиночных или трех групповых размером до 0,5 см	Не допускается

Продолжение табл. 1

Наименование пороха	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество нитей размером пороха, не более			
			в бельевых изделиях		в жупаных изделиях	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
5. Затяжки размером до 0,5 см, штук разброс	Основовязаное	Пряжа и нити из химических волокон	5	8	3	6
	Кулирное	Пряжа и нити из всех видов волокон	1	2	1	2
6. Прорезывание загрязненной, масляной или цветной нити заметное, в общей сложности, см	Все виды полотен	Пряжа из всех видов натуральных волокон и в смеси или в сочетании с химическими волокнами	1,0	8,0	1,0	5,0
		Пряжа и нити из химических волокон, кроме хлориновой пряжи	0,5	5,0	0,5	5,0
		Хлориновая пряжа	1,5	8,0	—	—
7. Неравномерность ворса, оттенка (в том числе зебристости) неравномерно расположенная от неровности окраски полотен по петельным рядам и столбикам), муары, заломы, ласы, нарушение рисунка при вязании заместные	Все виды полотен	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
8. Полосы заметные от останова машины, случаи	Основовязаное	То же	Одного	Двух	То же	Одного

Продолжение табл. 1

Название порока	Вид полотна	Вид пружин и нитей	Количество или размер порока, не более			
			в белых изделиях		в купальных изделиях	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Уплотненных и разрезанных петельных столбиков	Все виды полотнищ	Пружина и нить из всех видов волокон	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются
9. Пробинка замкнутая, в общей сложности, см	Кулирное полотно	То же	5,0	Допускается	Не допускается	Отдельные петли и черточки до 5,0
10. Пятна, в общей сложности, см	Кулирное полотно. Все виды полотнищ	»	»	Не допускаются	То же	Не допускается 1,0
11. Набор пестель	То же	»	»	Не допускаются	Не допускается	Не допускается
12. Деформированные петли от нарушения натяжения основы, в общей сложности, см	Основовязаное	»	1,0	Отдельные петли	Двухпетлевых скобков 2,0	Одного петельного столбика 1,0
13. Непроворовка, в общей сложности, см	Все виды полотнищ	»	»	Не допускается	10,0	—
14. Полосы от выключенной нити на изнаночной стороне, не видимая с лицевой стороны	Кулирное полотно	»	»	То же	Одного петельного столбика	Одного петельного столбика
15. Накладка-надевка, в общей сложности, см	Барное	один из всех видов волокон, кроме хлориновой пружинки	Пружина и нить из всех видов волокон, кроме хлориновой пружинки	Не допускается	3,0	—

Продолжение табл. 1

Напыжение порока	Вид полотна	Вид пряди и нитей	Количество или размер порока, не более			
			в белковых изделиях		в кулинарных изделиях	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
16. Перекос пестровязаных полотен с ярко выраженным полосатым рисунком в полоску или кистью, % от ширинны изделия	Кулирное с машиной, имеющей до 30 взаимных систем	Пряжа и нити из всех видов волокон	4	6	3	5
	Кулирное с машиной, имеющей 30 взаимных систем	Основовязанное	5	6	3	5
17. Мутноватость, разности, заметные	Все виды полотнищ	To же	3	6	Не допускается	Допускается
18. Пороки набивки заштапные:	To же	*	To же	To же	To же	To же
	непропечатка рисунков, несовпадение фигур и сдвиг рисунка, мелкие пятнистые пятна и брызги, належки (отпечатки рисунка)	распыль краски				Не допускается

**Примечания:**

1. В изделиях не учитываются:

сбоятность рисунка от набивки неразрезанных полотен в изделиях без боковых швов;

смещение разворота рисунка (швельных рядов при смене переплетений) по вертикали;

сбоятность и смещение рисунка посередине переда, сидения, бока и ластовиц при наличии швов и без них в панталонах и трусых из набивных и рисунчатых полотен;

следы от клупы сушильно-ширмальной машины (по боку изделия);

цветные точки от красителей (в том числе загрязненные) в разброс по изделию не более трех случаев (более трех случаев относят к пороку « пятна »);

зебристость равномерно расположенная по швельным рядам по всему изделию;

складка от сгиба полотна посередине изделия;

мелозадированные пороки, не влияющие на внешний вид, указанные в подпунктах 1, 6—9, 17, 18.

2. Сброшенные петли должны быть подняты и закреплены независимо от их расположения на изнаночной или лицевой стороне в изделиях из кулирного полотна.

Порок «поднятые петли с закреплением», расположенный на изнаночной стороне изделия и не видимый с лицевой стороны, не учитывается.

3. Штопку производят крючком или иглой, восстанавливая швельную структуру под рисунок или переплетение полотна с последующим закреплением петель, или аккуратно зашивают иглой в изделиях из вертедочных полотен.

При невозможности восстановления швельной структуры иглой или крючком под рисунок или переплетение допускается аккуратная зашивка иглой в изделиях 2-го сорта на кулирном одинарном полотне размером не более 0,5 см.

4. В изделиях не допускаются:

черные, чернильные, красильные и ржавые пятна,

полное отсутствие ворса (непроворцовка) на футерованном полотне;

дробьлы от игл сушильно-ширмальной машины

5. Сортность полотна в кулонах и деталях определяют по порокам, относящимся к одному изделию.

6. В изделиях из всех видов полотен, кроме полотен с ярко выраженным поперечным рисунком в полоску или клетку, определяется перекос в соответствии с нормативно-технической документацией на полотно.

7. Допускается различная плотность вязания в деталях одного изделия в соответствии с нормативно-технической документацией на трикотажные полотна.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).