



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ
ПЕРЧАТОЧНЫЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1165—86

Издание официальное

Б3 9—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТОЧНЫЕ

ГОСТ

Определение сортности

1165—86

Knitted gloves. Determination of grade

ОКП 84 0000

Дата введения

01.07.87

1. Настоящий стандарт распространяется на перчатки и варежки бытового назначения, вязаные и кроеные из трикотажного полотна, изготовленные из всех видов сырья, и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, качеству полотна и изготовления должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией. Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

3. На изделия устанавливают два сорта: I и 2-й.

Сорт перчаточных изделий определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида в соответствии с табл. 1, производственно-швейных пороков — табл. 2, отклонений линейных размеров в подобранной паре — табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. В паре изделий 1-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 1-го сорта.

В паре изделий 2-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 2-го сорта.

При наличии в паре изделий более трех пороков 1-го сорта, но не более пяти, изделия переводят во 2-й сорт.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1986

© Издательство стандартов, 1994

Перен издание с изменениями

Таблица 1

Наименование порока	Вид исполнения	Количество и размеры изъянов в паре изделий		
		в изделиях	1-го сорта	2-го сорта
МЕСТНЫЕ ПОРОКИ				
1. Утолщение за- меченные от: неровности пра- жки, нитей	Все виды и нити	Пряжка и нити из всех видов волокон	В виде точек и черточек размером не более 0,5 см, в общей сложности не бо- лее 2,0 см	В виде точек и черточек раз- мером не более 0,5 см, в общей сложности не бо- лее 2,0 см
2. Утолщение за- меченные от: неровности пра- жки, нитей, об- рывка отдель- ных элементар- ных нитей	То же	То же	—	То же
3. Отличающая- ся пять замечан- ных нитей	*	Нити химиче- ские	Черточки в об- щей сложности не более 0,5 см.	Не допускается
	*	То же	Черточки в об- щей сложности не более 0,5 см. На тыльной стороне изделия светлых тонов не более 1,0 см	Черточки в об- щей сложности не более 0,5 см. На тыльной стороне изделия светлых тонов не более 1,0 см
	*	—	—	В общей слож- ности не более 2,0 см
	*	—	—	На тыльной стороне изделия светлых тонов не более 1,0 см
	*	—	—	На тыльной стороне изделия светлых тонов не более 1,0 см

Продолжение табл. 1

Нанесение порока	Вид полот- на	Вид пряжи и жгутов	Количество и размер порока в паре изделий			Кромка из трикотажного полотна	2-го сорта
			1-го сорта	вязаных	2-го сорта		
4. Затяжки раз- мером, см, до: 0,3 0,1	Все виды	Нить химич- еские	—	—	—	Не более двух случаев	Не более трех случаев
5. Собгий рису- нок при вязании заметных	То же	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не более двух петель	—	—	Не допускается	Не более двух случаев
6. Оборванная эластомерная нить в напуль- нике	>	То же	Не допускается	—	—	Не более двух случаев	—
7. Прессовые	>	>	—	—	—	Одни петельные столбики в общей сложности не бо- лее 0,5 см	Одни пете- льные столбики в общей сложности не бо- лее 2,0 см
8. Деформиро- ванные петли	>	>	—	—	—	Не более четы- рех петель враз- брос по изделию	Не допускается
9. Заломы за- метные	>	>	—	—	—	—	Не допускаются

Продолжение табл. I

Наименование шторка	Вид полот- на	Вид пряжи в шторе	Количество и размер порожка в паре изделий		
			1-го сорта	2-го сорта	3-го сорта
10. Пятна	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	В общей слож- ности не более 1,0 см. В изделиях светлых тонов не более 0,5 см На тыльной стороне не допус- каются	Не допускаются
11. Заделка по- рога заметная	То же	То же	Под рисунок и переплетение в общей сложности не более 0,5 см	В общей слож- ности не более 1,0 см	То же
12. Неравно- мерная подкладка, заметная	Ку- лир- ное	Пряжа, содержа- щая шер- стяное волокно	Не допускается	Допускается	—
13. Пробежка на платированном полотне	То же	Пряжа и нити из всех видов волокон	—	Отдельные детали не более пяти случаев	Отдельные пет- ли и чешотки в общей слож- ности не более 2,0 см

Продолжение табл. I

Нанесенное на поверхок	Вид, посоглашенно-	Вид, выраженный в единицах	Количество и размеры порока в шире наименования		
			1-го сорта	2-го сорта	Крошки из трикотажного полотна
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОРОКИ					
14. Полосатость, Все неравномерно расположенная заметная	Праха и пыль из всех видов волокон	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
15. Полосатость, Равномерно расположенная	То же	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
16. Разносторонность, неравномерно расположенная заметная	»	»	»	»	»
17. Разносторонность, равномерно расположенная заметная	»	»	»	»	»
18. Мышковатость, засоренность, заметная	»	»	»	»	»
19. Грядообразные полосы заметные	»	»	»	»	»
20. Переходы пестрьих столбиков или пегальных рядов заметных	»	»	»	»	»

С. 6 ГОСТ 1165—86

Примечания:

1. В изделиях не допускаются:
резко выраженные пороки, указанные в пп. 1, 2, 5, 14—20;
разный цвет подкладки в одной паре и темная подкладка в светлых изделиях.
2. В изделиях не учитывают:
деформированные петли при самозаработке на машинах, где вязание начиняется с концов пальцев (п. 8);
протяжки на лицевой стороне изделия от смены нитеводителей и вызванный этим перекос корпуса изделия (при вязании изделий переплетением кулирная гладь с чередованием цветных полос на машинах типа ПА);
пороки, исчезающие при надевании на руку (перекос, складки);
- 3, 4. (Исключены, Изм. № 2).
5. Заделку порока производят крючком или иглой, восстанавливая петельную структуру под рисунок или переплетение с последующим закреплением петель, или аккуратно зашивают иглой в изделиях из основовоязаного полотна.
6. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе изделий не относится.
7. (Исключен, Изм. № 2).
8. Допускаются малозаметные заломы в изделиях 2-го сорта.

5. Сорт изделий следует определять просмотром изделий в расправленном виде.

Таблица 2

Наименование порока	Размер порока в паре изделий	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Незагнутый борт при втачивании большого пальца, см, не более	Не допускается	0,5
2. Образование складок швом при втачивании большого пальца и межпальцевых полосок, подгибе подолника, не более	Не допускаются	2
3. Несовпадение швов, концов деталей подолника, см, не более	0,1	0,3
4. (Исключен, Изм. № 2).		
5. Кривизна шва пришивки межпальцевых полосок и подшивки подолника или напульсника заметная	Не допускается	Допускается
6. Деформация мыска при зашивке нарочек заметная		
7. (Исключен, Изм. № 2).	Не допускается	

Примечание. В изделиях не учитывают:

несовпадение начала и конца отделочной строчки, рисунка не более 0,3 см;
концы пряжи и нитей и концы цепочки краеобметочного шва с изнаночной стороны изделий;
«заход» при полном совпадении начала и конца шва.

Таблица 3

Несовпадение линейных размеров в водобранной паре изделий	Величина несовпадения линейных размеров в подобранной паре изделий, см, не более	
	1-го сорта	2-го сорта
1. По длине: общей напульсника пальцев	0,5 0,5 0,5	1,0 1,0 0,8
2. По ширине: общей напульсника пальцев	0,5 0,5 0,3	0,7 0,7 0,5

П р и м е ч а н и я:

1. Для вязанных изделий 2-го сорта с подвалкой допускается несовпадение размеров в паре по общей длине 1,5 см, по общей ширине 1,0 см.

2. Несовпадение линейных размеров определяют в изделиях без натяжения.

6. Пороки внешнего вида (за исключением обрыва нити, отсутствия ворса) на закрытых частях и деталях изделий не учитывают.

К закрытым частям и деталям изделий относят подкладку и внутреннюю сторону перчаточных изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению.

Измерение порока производят металлической линейкой по ГОСТ 427-75 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502-89, с ценой деления 0,1 см.

8. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основными потребителями или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

9. (Исключен, Изм. № 1).

10. Пороки внешнего вида и производственно-швейные пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравниваются к аналогичным.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук, Н. А. Мазурина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.06.86 № 1542

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1165-75

Периодичность проверки — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который даны ссылки	Номер раздела, пункта
ГОСТ 15.007-88	2
ГОСТ 427-75	3
ГОСТ 7502-89	3

5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2374

6. Переиздание (апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1988 г., апреле 1992 г. (ИУС 12-88, 7-92)

Редактор Т. П. Шашкина

Технический редактор О. Н. Никитина

Корректор В. И. Кануркина

Сдано в наб. 16.06.94 Подп. в печ. 11.07.94 Усл. п. л. 0,56 Усл. кр-отт. 0,58,
Уч.-изд. л. 0,46. Тир. 343 экз. С. 1513

«Знак Почета» Издательство стандартов, 105076, Москва, Краснопресненская наб., 14.
Тип. «Московский печатник». Москва, Девяний пер., б/зак. 202